

**PHILIPS**

**Lighting**



# Bộ cảm biến Dynalite

## DUS360CS

Cảm biến Dynalite có chức năng phát hiện chuyển động, kiêm thăm dò mức độ sáng và tiếp nhận hồng ngoại. Mỗi chức năng này có thể hoạt động đồng thời, vận hành tự động trong các tình huống như bật đèn khi phát hiện chuyển động, sau đó giảm mức độ sáng khi dò được ánh sáng mặt trời, nhờ vậy tiết kiệm thêm năng lượng. Nhờ kết hợp ba chức năng vào một thiết bị, hiệu quả vận hành của hệ thống được cải thiện. Mỗi cảm biến tích hợp sẵn bộ vi xử lý, cho phép kiểm soát một căn phòng nhỏ, tầng của một tòa nhà hoặc toàn bộ tòa nhà bằng các chức năng logic. Tất cả các cảm biến được cấp nguồn từ mạng DyNet. Và nhờ khả năng lập trình toàn bộ từ xa, bạn có thể cấu hình các cảm biến để tự động hóa và điều khiển các đối tượng đầu ra với số lượng gần như vô hạn.

### Dữ liệu sản phẩm

#### Thông tin chung

|               |  |
|---------------|--|
| Ghi chú       | Vui lòng tải xuống Phiếu dữ liệu sản phẩm - Chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng |
| Nhận CE       | Dấu CE   |
| Tuân thủ RoHS | Có   |

#### Nhiệt độ

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Dải nhiệt độ màu ánh sáng | 0 đến +45°C |
|---------------------------|-------------|

#### Dữ liệu sản phẩm

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Mã sản phẩm đầy đủ | 871869688796700 |
|--------------------|-----------------|

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Tên sản phẩm khác                  | DUS360CS      |
| Mã đơn hàng                        | 913703243109  |
| Phần tử - Số lượng trên một bộ     | 1             |
| Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài | 1             |
| Mã sản phẩm (12NC)                 | 913703243109  |
| Tên sản phẩm đầy đủ                | DUS360CS      |
| EAN/UPC - Vỏ                       | 8718696894965 |
| EAN/UPC - Product/Case             | 8718696887967 |