



Hiệu suất cao, mang lại cảm giác dễ chịu cho thị giác và thiết kế đầy phong cách

LuxSpace, âm trần

Ngày nay, mọi doanh nghiệp đang tìm cách tối ưu hóa tất cả các nguồn lực của mình, điều đó có nghĩa là không chỉ chi phí vận hành như năng lượng, mà còn cả chi phí của người dùng cũng có tác động lớn hơn nhiều đến lợi nhuận doanh nghiệp.

LuxSpace là giải pháp đèn downlight lý tưởng. Sản phẩm được thiết kế để mang lại sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu quả, ánh sáng dễ chịu và thiết kế, mà không gây ảnh hưởng tới hiệu suất chiếu sáng (hiệu quả, khả năng hoàn màu CRI90 và sự phân phối ánh sáng). LuxSpace downlight có nhiều lựa chọn đa dạng để tạo ra những môi trường xung quanh như mong muốn, mang lại sự thoải mái cho người dùng, bất kể ứng dụng trong lĩnh vực nào. Đối với các ứng dụng văn phòng, LuxSpace cũng hỗ trợ cho sức khỏe và tinh thần thông qua các sản phẩm Màu trắng có thể điều chỉnh chuyên dụng và điều khiển ánh sáng.

Lợi ích

- Hiệu quả cao nhất trong phân khúc
- Ánh sáng nhẹ nhàng, đồng đều với khả năng phân phối và kiểm soát độ chói được tối ưu hóa để mang lại sự thoải mái cho thị giác
- Hỗ trợ chiếu sáng để đảm bảo sức khỏe/chiếu sáng tập trung vào con người với Màu trắng có thể điều chỉnh và các điều khiển ánh sáng tích hợp
- Tích hợp với trần hoàn hảo (phiên bản viền hẹp hoặc không viền cho trần thạch cao)
- Chỉ số hoàn màu xuất sắc CRI90 (R9<gt;/>50)

LuxSpace, âm trần

Tính năng

- Kích thước nhỏ (DN560B) và gọn (DN570B/DN571B) để lắp âm tường
- Phiên bản vuông lắp âm trần (DN572B) và phiên bản tròn lắp nổi (DN570C) có kích thước nhỏ gọn
- Bốn lựa chọn chóa quang học: độ bóng cao, vát cạnh, mờ và trắng
- Các phiên bản UGR19 và UGR22 có các chiều cao sản phẩm khác nhau
- Có nhiều màu để lựa chọn: kim loại có độ bóng cao, trắng (RAL9003), xám (RAL9006), đen (RAL9004) theo tiêu chuẩn (hoặc bất kỳ màu RAL nào khác theo yêu cầu)
- Tuân thủ theo đèn chiếu sáng khẩn cấp trung tâm với DC (theo yêu cầu)
- Có thêm nhiều tùy chọn: PG và PGO (mặt trước IP54), đèn chiếu sáng khẩn cấp (một pin 3 giờ), kính trang trí treo, đi dây, cáp Eca cùng B2ca và tùy chọn đầu nối
- Tuổi thọ hữu ích kéo dài: 50.000 giờ L90

Ứng dụng

- Văn phòng
- Cửa hàng bán lẻ
- Bệnh viện và trung tâm chăm sóc
- Nhà hàng – Khách sạn
- Sân bay
- Bảo tàng
- Hội trường

Phiên bản



IPPR DN570Bi 0001

Bản vẽ kích thước



